



SERIE T MODULÆRT VARSELLYS Ø75MM

859501313

TDC Fast lys / blinkende LED 240V AC Oransje

- LED - Fastlys / blink / strobe
- Område.temp -30°C til +60°C
- Allround varsellys
- IP66
- Sokkel bestilles separat



PRODUKTBESKRIVELSE

Den modulære serie T i 75 mm diameter finnes med LED modul hvor man ved tilkobling velger om den skal lyse fast eller blinke. Alternativt som LED strobe hvor man velger mellom serier med 6 korte blink og multistrobe med tilfeldig blinkemønster.

Det finnes en rekke monteringsmuligheter som f.eks. bunnmontasje, veggmontasje, rørmontasje og panelmontasje.

Lampemodul kan kombineres med summer TDE for å få en signalenhet med lyd og lys.

Summeren holder samme kapslingsgrad og er en piezo-summer med justerbart volum opp til 100 dB.

Kontinuelig eller pulserende tone er valgbart vi dip-switch.

TEKNISKE DATA

GENERELT

Farge linse	Oransje
Lystype	Blits, Fast lys
Lyskilde	LED
Montering	Bajonett

DRIFTSFORHOLD

Tilførselsspenning	230-240 V AC
Nominell strøm	66 mA
Blitsfrekvens	2 Hz
Driftstemperatur	-30°C ... 60°C
Koblingsklemme	2,5 mm ²

DIMENSJONER

Høyde	75 mm
Diameter	75 mm
Vekt	86 g

TILLEGGSINFORMASJON

IP-klasse	IP66
IK-klasse	8

