

SIGNALOMFORMER MED INNEBYGGET STRØMTRAFØ

KC62

KC62

Signalomformer med innebygget strømtrafo 0-60A/4-20mA ut

- 0-60 A inn
- 4-20 mA ut samt alarmkont.
- 8 valgbare områder
- Galvanisk isolasjon inn/ut



PRODUKTBESKRIVELSE

KC62 er en universal signalomformer med innebygget strømtrafo for AC strøm. Denne har 4-20 mA analog utgang og en alarmkontakt som kan brukes samtidig.

KC62 er anvendelig til applikasjoner som f.eks. overvåkning av motorer, kompressorer, varmeelementer etc.

I fronten sitter 2 stk innstillingsratt. Det nedre rattet styrer måleområde i 8 ulike step fra 5-60 A. Med øvre rett velger man i % av innstilt måleområde fra 10-100 %.

KC62 kan måle opp til 60 A med innebygget strømtrafo. Ved høyere strømmer kan vi anbefale en større ekstern strømtrafo eks. med forhold 200/5.

KC62 måler RMS-verdi, dvs. at signalet konverteres uten målefeil, uansett hvilken kurveform som den måler på.

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Måleområde	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 AAC
Reaksjonstid	200 ms

UTGANGSDATA

Lastimpedans maks.	500 Ω
Maks. last alarmkontakt	100 mA
Frekvens	50-60 Hz

MEKANISK DATA

IP-klasse	IP20
Vekt	80 g

GENERELL DATA

Driftspenning DC maks.	36 V
Driftspenning DC min.	10 V
Temperaturløtoleranse hus fra	-20 °C
Temperaturløtoleranse hus til	55 °C

