

SKRUKLEMME

M35/16 M35/16.P

11512407

M35/16 Rekkeklemme Grå

- 35 mm²
- 125 A
- 16 mm bred lukket klemme



PRODUKTBESKRIVELSE

OBS! klemmene er tette, ingen endeplate behøves.

Klemmene har universalfeste som passer både TS35- og TS32-skiner

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	17 mm
Bredde	16 mm
Dybde	49 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	20 pc
Godkjenninger	CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR
Høyde	54 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	150 A

Merkestrøm IEC	125 A
Merkestrøm UL	150 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	0 AWG
Nominelt tversnitt IEC	35 mm ²
Nominelt tversnitt UL	0 AWG
Skrutrekker	6,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	3 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	2,8 Nm
Tverrsnitt enleder IEC maks.	50 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	6 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	0 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	10 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	35 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	6 mm ²
Vekt	50 g

