

## SKRUKLEMME

D95/26...

40037024

D95/26 rekkeklemme (lukket)

- 95 mm<sup>2</sup>
- 232 A
- 26 mm bred lukket klemme



### PRODUKTBESKRIVELSE

Klemmene har universalfeste som passer både TS35 og TS32 skinner (EN 50022, 50035).

### TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Antall tilkoblinger  | 2 pc                      |
| Avisoleringslengde   | 26 mm                     |
| Bredde               | 26 mm                     |
| Dybde                | 87 mm                     |
| Farge                | Grå                       |
| Forpakningsstørrelse | 10 pc                     |
| Godkjenninger        | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |
| Høyde                | 72 mm                     |
| IP-klasse            | IP10                      |
| Materiale            | Polyamid                  |
| Merkespenning CSA    | 600 V                     |
| Merkespenning IEC    | 1000 V                    |
| Merkespenning UL     | 600 V                     |
| Merkestrøm CSA       | 230 A                     |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Merkestrøm IEC</b>                 | 232 A               |
| <b>Merkestrøm UL</b>                  | 230 A               |
| <b>Nominelt tversnitt CSA</b>         | 0 AWG               |
| <b>Nominelt tversnitt IEC</b>         | 95 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Nominelt tversnitt UL</b>          | 0 AWG               |
| <b>Støtspenning</b>                   | 8000 V              |
| <b>Tiltrekkingmoment maks.</b>        | 9,5 Nm              |
| <b>Tiltrekkingmoment min.</b>         | 9 Nm                |
| <b>Tverrsnitt enleder IEC maks.</b>   | 120 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tverrsnitt enleder IEC min.</b>    | 35 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tverrsnitt enleder UL maks.</b>    | 0 AWG               |
| <b>Tverrsnitt enleder UL min.</b>     | 2 AWG               |
| <b>Tverrsnitt flerleder IEC maks.</b> | 95 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tverrsnitt flerleder IEC min.</b>  | 35 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Umbrako</b>                        | 6 Ø mm              |
| <b>Vekt</b>                           | 215 g               |

