

SKRUKLEMME 2-ETG.

M4/6.D2

11527122

M4/6.D2 Toetasjeklemme Grå

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred
- gjennomgangsklemme
- Finnes med diode eller LED



PRODUKTBESKRIVELSE

2-Etg. klemme med universalfeste som passer både TS35- og TS32-skiner (EN 50022, 50035).

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	8,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	65,5 mm
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Høyde	59,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	25 A
Merkestrøm IEC	32 A

Merkestrøm UL	20 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,8 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,5 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	22 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²

