

## VARMEVIFTE

CR027

02700.0-00

Varmevifte PTC CR027 230VAC 550W (60 Hz) / 475W  
(50 Hz) 0...+60 °C (EL5450132)

- 475-550 W
- Innebygget termostat
- Indikeringslampe i front
- Moderne design



### PRODUKTBESKRIVELSE

Varmekilden i denne varmegiften består av PTC-element, en halvleder som tilpasser sin effekt til omgivelsestemperaturen. PTC-element har høy startstrøm og gir full effekt nesten omgående. Viften kan eksempelvis installeres i kapslinger inne- eller utendørs for å forhindre kondens eller at laveste tillatte temperatur underskrides.

### TEKNISKE DATA

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Antall vifter       | 1                             |
| Beskyttelsesklasse  | II (Dobbeltisolert)           |
| Bredde              | 100 mm                        |
| Byggedybde          | 128 mm                        |
| Driftstemperatur    | -45°C ... +70°C               |
| Dybde               | 128 mm                        |
| Farge               | Lysegrå                       |
| Flammeklasse        | UL94-V0                       |
| Frekvens            | 50/60 Hz                      |
| Fuktighet drift     | < 90% RH                      |
| Fuktighet lagring   | <90% RH                       |
| Godkjenninger       | CE, cULus, EAC, RoHS, UL, VDE |
| Hysteresetemperatur | 7K                            |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Høyde</b>                            | 165 mm              |
| <b>Innrusningsstrøm maks.</b>           | 11 A                |
| <b>IP-klasse</b>                        | IP20                |
| <b>Levetid</b>                          | 50 000 h @ +25 °C   |
| <b>Luftkapasitet</b>                    | 35 m³/h             |
| <b>Materiale hus</b>                    | Plast               |
| <b>Materiale plastkåpe</b>              | Plast               |
| <b>Montering</b>                        | Clip on, DIN-skinne |
| <b>Nominell spenning</b>                | 230 V AC            |
| <b>Oppbevaringstemperatur</b>           | -45°C ... +70°C     |
| <b>Reguleringsområde temperatur fra</b> | 0 °C                |
| <b>Reguleringsområde temperatur til</b> | 60 °C               |
| <b>Sikring (treg)</b>                   | 10 A                |
| <b>Spenning maks.</b>                   | 240 V ac            |
| <b>Spenning min.</b>                    | 220 V ac            |
| <b>Varmeeffekt</b>                      | 475 W               |
| <b>Varmekropp</b>                       | Plast               |
| <b>Vekt</b>                             | 0,9 kg              |

