

4-POLT C4 RELE

Serie MRC

C4-A4024A

Industrirelé MRC 4-pol 10A 24V AC (EL4378162)

- 10 A
- Fargekodet testknapp
- Mekanisk indikering
- Merkesystem



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Spoleffekt	2,4 VA
Spolespenning AC	24 V AC
Fraslagsspenning Un maks.	0,15

UTGANGSDATA

Antall kontakter	4
Kontaktalternativer	Standard
Kontaktmateriale	AgNi
Brytevne spenning	250 V
Brytevne strøm	10 A
Anbefalt last maks.	10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Anbefalt last min.	10 mA/5 V
Resistiv last 110 V DC maks.	55 W
Resistiv last 24 V DC maks.	240 W
Mekanisk levetid	AC: 10 Mill./DC: 20 Mill
Støtstrøm (20ms)	30 A
Bounce-tid	3
Fraslagstid	8 ms

Fraslagstid + bounce-tid	9 ms
--------------------------	------

GENERELL DATA

IP-klasse	IP40
Isolasjon kontakt/kontakt	2500 V
Isolasjon kontakt/spole	2500 V
Isolasjonsklasse EN60947	250 V Pollution 3, Group C
Temperaturområde fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Frekvens	50 Hz
Vekt	90 g
Godkjenninger	CCC, Gost R, Lloyd's, CE, RoHS

