



SERIE 223

Servostyrt magnetventil

SCB223A125

Magnetventil 2/2 NC 1/4" 230V AC 50Hz 16,7W Ø8 mm
messing

- G1/4" - G3/4"
- NC funksjon
- 0,7-100 bar
- Messing eller SS304



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Trykk maks.	100 bar
Tilkobling	1/4" BSP
Gjennomløp	8 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,7 kg
Viskositet maks.	65 cSt

DIFF.TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	100 bar
Differansetrykk maks.	100 bar
Differansetrykk min.	0,7 bar
Differansetrykk olje maks.	100 bar

Differansetrykk vann maks.	100 bar
Effektforbruk	16,7 W
Flow maks.	21,7 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	1,3

GENERELL INFO

Materiale stempeltetning	PTFE
Materiale tetninger	NBR
Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	90 °C
Medie	Luft, gass, vann og olje
IP-klasse	IP65
Responstid fraslag	60 ms
Responstid tilslag	15 ms
Spenning AC	230 V
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale spole	Epoxy
Materiale sete	Messing
Materiale glidering	PTFE
Materiale setestetning	Uretan
Type ventil	Magnetventil

