

STRUPE & TILBAKESLAGSVENTILER FOR SYLINDER

Serie 50 000

50901 3-M5

Strupe/tilbakeslagsventil Sylinder 3 mm-slange M5 rød

- Kropp i forniklet messing
- Trykkområde opp til 10 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C
- For sylindermontasje
- Justering med skrutrekker



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	L
Forpakningsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Materiale frikoblingsring	Acetalplast rød
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M5
Trykkområde maks.	10 bar
Trykkområde min.	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50001 3-6/5	50010 3-6/5	36	4.0	19.0	24.0	8
50001 4-6/5	50010 4-6/5	46	4.0	19.0	24.0	8
50001 4-1/8	50010 4-1/8	18	5.5	21.5	30.5	14
50001 5-6/5	50010 5-6/5	56	4.0	20.0	24.0	8
50001 5-1/8	50010 5-1/8	18	5.5	21.5	30.5	14
50001 5-1/4	50010 5-1/4	14	7.0	24.5	35.5	17
50001 6-6/5	50010 6-6/5	66	4.0	20.0	24.0	8
50001 6-1/8	50010 6-1/8	18	5.5	22.5	30.5	14
50001 8-1/4	50010 8-1/4	14	7.0	25.0	35.5	17
50001 8-1/8	50010 8-1/8	18	5.5	24.0	30.5	14
50001 8-1/4	50010 8-1/4	14	7.0	26.0	35.5	17
50001 8-3/8	50010 8-3/8	38	7.5	28.5	41.0	20
50001 10-1/4	50010 10-1/4	14	7.0	28.5	35.5	17
50001 10-3/8	50010 10-3/8	38	7.5	30.0	41.0	20
50001 12-3/8	50010 12-3/8	38	7.5	32.5	41.0	20
50001 12-1/2	50010 12-1/2	12	8.0	35.0	47.0	24
50001 14-1/2	50010 14-1/2	12	8.0	38.5	47.0	24

