

MANUELLT STYRD PEUMATIKVENTIL, 5/2-ELLER 5/3

Serie 551 & 552

55102092

Manuell ventil 5/2 1/4" spak-spak

- Spak, trykknapp, pedal eller rulle
- 0-10 bar
- 860 l/min



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne ventilen er utmerket for manuell styring av sylinder opp til Ø100mm.

TEKNISKE DATA

Differansetrykk maks.	10 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Flow maks.	860 l/min
Funksjon 1	5/2
Funksjon 2	Fast posisjonert spak
Kortslutningsbeskyttelse	Nei
Manuell overstyring	Nei
Materiale hus	Anodisert aluminium
Materiale interne deler	Acetal, POM, Rustfritt stål, Stål, Forsinket stål (epoxylakkert)
Materiale tetninger	NBR, PUR
Medie	Trykkluft og nøytrale gasser
Montering	Ingen
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling	1/4" BSP
Trykk maks.	10 bar
Vekt	0,39 kg

5/2 Kvartsblände
spak

5/2 Återfjädrande
spak

5/2 Kvartsblände
pedal

5/2 Återfjädrande
pedal

5/2 Återfjädrande
knapp

5/2 Knapp-
Dragstämställning

