



SERIE 398

Luftstyrt 3/2 seteventil

E398A001

Skråseteventil 3/2 Universal 1/2" rustfri

- G1/2" - G2"
- Universal funksjon
- 0-40 bar
- SS303
- Mediatemperatur opp til 250 °C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	3/2
Funksjon 2	Universal
Trykk maks.	40 bar
Tilkobling	1/2" BSP
Tilkobling luft	1/8" BSP
Gjennomløp	15 mm
Pilottrykk	Min. pilottrykk avhenger av differansetrykket, se diagram
Pilottrykk maks.	10 bar
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	180 °C
Vekt	1,88 kg
Viskositet maks.	5000 cSt

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk damp maks.	40 bar
----------------------------	--------

Differansetrykk luft maks.	40 bar
Differansetrykk maks.	40 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Differansetrykk olje maks.	40 bar
Differansetrykk vann maks.	40 bar

GENERELL INFO

Materiale pakkboks	Rustfritt stål
Materiale pakkbokstetning	PTFE karbonfylt
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempeltetning	Bronse, PTFE
Materiale styringsenhet	Nikkelplettet aluminium
Materiale tetninger	Grafitt
Materiale ventilhus	SS316L
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	250 °C
Medie	Nøytrale og aggressive medier, damp og varmt vann
Godkjenninger	SIL2
Type ventil	Seteventil

