



KRYOGENVENTILER 1/4" - 3/4"

Serie 222

SCE222E002LT
Kryogenventil 2/2 NC 1/2" 230V AC 50Hz 16,7W
Ø16mm messing

- Strømløst stengt
- Mediatemperatur -196 °C til +90 °C
- Arbeidstrykk 0-9 bar
- Hus i messing



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 1	2/2
Funksjon 2	Normalt stengt
Tilkobling	1/2" BSP
Gjennomløp	16 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	1,1 kg

DIFF. TRYKK / FLOW

Differansetrykk luft maks.	9 bar
Differansetrykk maks.	9 bar
Differansetrykk min.	0 bar
Effektforbruk	16,7 W
Flow maks.	55 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	3,3

GENERELL INFO

Materiale stempelstangtetning	PTFE
Materiale tetninger	PTFE
Materiale ventilhus	Messing
Mediatemperatur fra	-196 °C
Mediatemperatur til	90 °C
Medie	Kryogene Væsker
IP-klasse	IP65
Responstid frslag	100 ms
Responstid tilslag	75 ms
Spenning AC	230 V
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Materiale stempel	Messing
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale sete	Messing
Montering	Stående, Vertikal
Materiale stempelring	PTFE karbonfyldt
Type ventil	Magnetventil

