

DC PARALLELLSTYRING

EM-239

EM-239

EM-239 DC motorstyring 12/24V 2x10A paralleldriver

- 12 - 24V
- 2 x 10A kontinuerlig
- 2 x 20A startstrøm
- Enkel programmering med programmeringskort



PRODUKTBESKRIVELSE

EM-239 er designet for paralleldrift av aktuatorer.

Synkroniseres med hastighetsregulering basert på pulser fra aktuatorene.

Hvis enheten ikke klarer å kompensere, f.eks. ved blokkering av den ene aktuatoren, så stopper begge aktuatorene.

For å gjøre installasjon og testing enklere kan begge aktuatorene kjøres individuelt med TRIM-inngangene.

NB: I-trip er satt til 5A fra fabrikk. For å bruke denne med motorer som trekker mer enn 5A så trenger man å programmere den, enten med EM-236A eller EM-328 (se tilbehør).

TEKNISKE DATA

CanOpen	Nei
Change direction of rotation (CW/CCW)	Ja
Control type	Hastighet, Retning, Moment, Soft start/stop
Current limit adjustable	Ja
Currenttrip autoreveice	Ja
Driftstemperatur	-20°C...+60°C
Ethercat	Nei
Impulse/continuous mode	Ja
Innstillingsområde	1-25 A
Joystick analog input	Nei
Matespenning	12 V DC, 24 V DC
Montering	DIN-skinne
Parallel driver four motors	Nei

