

LINENØDSTOPP SR

601.1629.071

Linenødstopp SR-U2Z-0-QF-175-L0-0-0

- Robust og slank
- Opp til 75m line
- QuickFix linestrammer
- Indikasjon av riktig linespenning



PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstopp brytere brukes med fordel der man ønsker å ha nødstopp over et stor område. Som ved transportbånd eller maskiner hvor det blir store områder hvor man ønsker å ha nødstopp bryter tilgjengelig. Linenødstoppbryteren fungerer enkelt ved at man forspenner en line koblet til bryteren, i midtstilling. Når denne går ut av stilling, enten ved at man drar i linen eller at linen ryker vil kontaktsettet i linenødstoppbryteren slå ut. For å tilbake stille systemet må linen spennes til korrekt midtstilling og linenødstoppbryteren resettes.

SR er laget i robust glassfiberforsterket polyamid og har en slank utførelse som lett lar seg plassere i ulike applikasjoner. Linenødstoppbryteren kan leveres med festering eller QuickFix, med eller uten nødstoppknapp (NA).

TEKNISKE DATA

B10d	100 000
Bredde	42,5 mm
Dybde	76,8 mm
Godkjenninger	CCC, cCSAus, DGUV
Høyde	294 mm
IP-klasse	IP67
Kabelinngang	3x M20x1,5
Kontakttype	2 NO, 2 NC
Linelengde maks.	37,5 m
Materiale hus	PA6
Spenning maks.	250 V

Temperaturområde fra -25 °C

Temperaturområde til 70 °C

