



VR050 / VR100 DIESELPUMPE

Lamellpumpe

VR050-1022

Diesepumpe 12V DC 50 l/m Bryter Sikring
Slangestusser 25mm

- Flow 50 / 105 l/m
- Trykkehøyde 10 / 15 m diesel
- Selvsgende 3 / 5 m



PRODUKTBESKRIVELSE


Vingepumpe for diesel, kerosen, parafin, hydraulikkolje og olje opptil 150 cSt viskositet. Fyllepumpe konstruert for store gravemaskiner, veivalser, asfaltleggere, landbruksmaskiner, generatorer, helikoptere m.m.

Jabsco VR050 Dieselpumpe

- Kontinuerlig drift (innenfor 3m løftehøyde, diesel, og +40°C medietemperatur).
- Typisk tankstørrelse 200 - 500 liter.

Jabsco VR100 Dieselpumpe

- Drift i 45 min. intervaller (innenfor 4,3m løftehøyde, diesel, og +20°C medietemperatur).
- Typisk tankstørrelse 400 - 1500 liter.



Vingepumpe, prinsipp

VR050

VR100

TEKNISKE DATA

Flow maks.	50 l/min
Trykk maks.	1 bar
Tilkobling	3/4" BSP, Slangestuss 1"
Maks. sugehøyde	3 m

Materiale aksel	Karbonstål
Material aksettetning	Nitril
Materiale pumpehus	Støpejern
Materiale rotor	Stål
Materiale lameller	Bronse
Strøm maks.	20 A
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C
Viskositet maks.	150 cSt
Vekt	5,2 kg
Normalt lagerførda artikler	Ja

