

BRONSE HEAD KIT

Direktemontert Impellerpumpe

50005-00-8413

PUMP BRZ 005 HK IEC 63 HOSE*

- Flow 10 - 270 l/m
- Trykk maks. 2,5 bar
- Selvsugende maks. 5,0 m


**PRODUKTBESKRIVELSE**

JabSCO fleksibel impellerpumpe, med sine mange kombinasjonsmuligheter, er en virkelig universalpumpe. Pumpen kan i mange tilfeller erstatte dyre spesialpumper. Fleksibel impellerpumpe pumper uten pulsering og er meget skånsom ovenfor mediet. Den håndterer aggressive og viskøse medier samt pumper harde og myke partikler.


Fleksibel impellerpumpe er en av markedets mest allsidige pumper.

Bruksområder og medier er vann, glykol, avfettingsmidler, diesel, motorolje, saltlake, kloakk, polymere, betongtilsetninger m.m.


1




2




3



4



5



6

**TEKNISKE DATA**

INNGÅENDE ARTIKLER

Flow maks.	4,5 l/min
Trykk maks.	1,8 bar
Pumpestørrelse	005
Tilkobling	Slangestuss 1/2"
Tettningstype	Simring
Sugehøyde tørt	1,5 m
Materiale aksel	Syrefast
Material akseltetning	Nitril
Materiale flens	Polypropylen
Materiale Impeller	Nitril
Materiale lokk	Messing
Materiale O-ring	Nitril
Materiale pumpehus	Bronse
Materiale tetninger	Nitril
motor flange	IEC 63
Turtall maks.	1500 omdr/min
Mediatemperatur fra	0 °C
Mediatemperatur til	90 °C
Viskositet maks	500 cP
Vekt	1 kg

