

UNIVERSAL 12/24 V DC**Fleksibel Impellerpumpe**

23620-4003

Impellerpumpe Mini Puppy 12V DC 10 l/m Nitril

- Flow 10 - 50 l/m
- Maks 2,5 bar
- Selvsugende 1,5 - 3 m


**PRODUKTBESKRIVELSE**

Jabasco fleksible impellerpumper - FIP- 12 / 24 V lense- og flerbrukspumper består av seriene Mini Puppy, Junior Puppy, Water Puppy og Maxi Puppy. Felles for Puppy-serien er at de leveres med 12V eller 24V motor, utviklet for kontinuerlig drift.


Pumpene er selvsugende og pumper med jevn flow, helt uten pulsering.

Jabasco impellerpumper håndterer harde og myke partikler og tåler slpende medier. Derfor egner de seg godt som lensepumper i båt, kjellere, brønner og annet.


1




2




3



4



5



6

**TEKNISKE DATA****INNGÅENDE ARTIKLER**

Flow maks.

10 l/min

Trykk maks.	0,8 bar
Tilkobling	3/8" BSP
Tettningstype	Simring
Sugehøyde tørt	1,5 m
Materiale aksel	Syrefast
Material akseltetning	Nitril
Materiale elastomerer	Nitril
Materiale Impeller	Nitril
Materiale lokk	Messing
Materiale pumpehus	Bronse
Materiale tetninger	Nitril
Strøm maks.	6 A
Mediateperatur fra	4 °C
Mediateperatur til	70 °C
Viskositet maks	80 cP
Vekt	2,2 kg

DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST

WEIGHT: Mini Puppy - 2.2kg (4.8lb)

All dimensions in mm

MINI PUPPY PERFORMANCE			
Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery			
TOTAL HEAD		MINI PUPPY	
m	ft	lpm	UK gpm
2	6.6	6	1.5
4	13	5	1.3
6	19.7	4	1.1
8	26.2	2.8	0.9