



RUSTFRI LINENØDSTOPP GLHL-SS - GLHR-SS

145005A

GLHL-SS Linenødstopp Rustfritt M20 '4NC 2NO'
nødstopp & LED 24V

- Opp til 125m med to linenødstopp. Inntil 100m ved bruk av én.
- IP67 / IP69K
- -25°C til +80°C
- Tofarget LED for statusindikering



PRODUKTBESKRIVELSE

IDEMs GLHR / L-SS-linenødstopp er designet for å håndtere lengder opp til 125 meter mellom to linjers nødstopp, mens avstander opp til 100 meter kan håndteres med kun en linjenødstopp. Dette medfører en kostnadseffektiv løsning med redusert behov for kabelføring.

Laget av 316 rustfritt stål og velegnet for, for eksempel, mat- og farmasøytisk industri. Med IP67 / IP69K vil den kunne høytrykksvaskes.

Nødstoppet til strømmen er utstyrt med en tofarget LED-indikasjon, noe som betyr at du også kan se status på bryteren fra avstand.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C +80°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
Integrert LED	Ja
Integrert nødstopp	Ja
IP-klasse	IP69K, IP67
Kabelgjennomføring	4 x M20
Kontaktfunksjon	4NC 2NO
Materiale kontakt	Sølv

Materiale sentral	SS316
Matespenning LED	24Vdc
PFHd	<1.0 x 10 ⁻⁷
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
SIL	up to SIL 3 acc. EN62061
Tension force (typical mid setting)	130 N
Termisk strøm (lth)	10 A
Vekt	2475 g

