



## NØKKELBRYTER KM

Finnes også i EX-versjoner

203001A

KM M20 '2NC 1NO' - std aktuator

- Støpt metallhus
- Smalt design for trange applikasjoner
- Tilgjengelig med støpt- og rustfritt stål hode
- 8 aktuatorplasseringer mulig
- IP67



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Arbeidstemperatur                   | -25..80°C                                                       |
| Feste                               | 4 x M5                                                          |
| Godkjenninger                       | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| IP-klasse                           | IP67                                                            |
| Isolasjonsspenning                  | 500V ac                                                         |
| Kabelgjennomføring                  | M20                                                             |
| Kontaktfunksjon                     | 2NC 1NO                                                         |
| Materiale hode                      | Formstøpt metall                                                |
| Materiale sentral                   | Formstøpt metall                                                |
| Maximum approach / withdrawal speed | 600 mm/s                                                        |
| PFHd                                | $3.44 \times 10^{-8}$                                           |
| PL                                  | e acc. ISO13849-1                                               |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| SIL                         | 3 acc. EN62061 |
| Spinning AC maks.           | 2500V ac       |
| Termisk strøm (Ith)         | 5 A            |
| Travel for positive opening | 8 mm           |

