

SR3A

Sikkerhetsrelé

474262

SR3A Sikkerhetsrele 24 V AC/DC

- For NO+NC sikkerhetsbrytere
- 3NO+1NC
- SIL 3 / PLe



PRODUKTBESKRIVELSE

SR3A er et sikkerhetsrelé spesielt designet for sensorer / brytere med NO / NC-kontakter.

Sikkerhetsreléet har 3 NO- og 1 NC-utganger, valgbar reset og overvåking av eksterne kontaktorer.

Tekniske egenskaper

Avhengig av sikkerhetskrav

- Duplisering av utgangskontakter
- Redundans internt / eksternt
- Overvåket reset

Brukerfordeler

- For det høyeste sikkerhetsnivået
- Overvåking av eksterne kontaktorer
- Liten installasjonsstørrelse
- Fjærklemmer
- Internasjonale godkjenninger
- Statusindikasjon med LED

Brukt til

- Nødstop
- Dør / portbryter
- Berøringsfrie brytere
- Fotpedaler

TEKNISKE DATA

Bredde	22,5 mm
Godkjenninger	CE, TÜV
I henhold til	EMC, LVD, MD
IP-klasse kåpe	IP40
IP-klasse tilkobling	IP20
Kontaktspenning maks.	250V AC
Kontaktspenning min.	5 V

Kontaktstrøm maks.	AC: 250 V, 2000 VA, 8 A for resistiv last, 250 V, 3 A for AC-15 DC: 30 V, 320 W, 8 A for resistive load, 24 V, 3 A for DC-13
Kontaktstrøm min.	10 mA
Matespenning	24V AC/DC
Montering	DIN-skinne
PL	e
Sikring utgang	10 A
SIL	3
Standarder	EN 60204-1; EN ISO 13849-1; IEC 62061; IEC 61508, Parts 1-2 and 4-7; IEC 61511-1
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	55 °C
Toleranse	+ / - 10 %



