

## ATEX-SERTIFISERT LINENØDSTOPP GLS

142030

GLS-Ex 3M 2NC 2NO c/w nødstop



- Opp til 80m med to linenødstop. Inntil 60m ved bruk av én.
- Støpt metall eller rustfritt
- Sone 1, 21, 2, 22
- IP67



### PRODUKTBESKRIVELSE

Linenødstop-serien som er ATEX/EX sertifisert har robuste støpte hus og er motstandsdyktig mot høytemperaturspyling og vaskemiddel. Ytre kapsling er IP67 og IP69K(SS). Tilgjengelig med opptil 4-polede kontakter.

### TEKNISKE DATA

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Arbeidstemperatur                   | -20°C +60°C                                                       |
| ATEX godkjent                       | Ja                                                                |
| Feste                               | 4 x M5                                                            |
| Godkjenninger                       | EN60947-5-5, ISO 13850, ISO 13849-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| Integrert LED                       | Nei                                                               |
| Integrert nødstop                   | Ja                                                                |
| IP-klasse                           | IP67                                                              |
| Kabelgjennomføring                  | Ex 3M                                                             |
| Kabellengde                         | 3 m                                                               |
| Kontaktfunksjon                     | 2NC 2NO                                                           |
| Materiale sentral                   | Formstøpt metall                                                  |
| PL                                  | up to PLe acc. ISO13849-1                                         |
| SIL                                 | up to SIL 3 acc. EN62061                                          |
| Tension force (typical mid setting) | 130 N                                                             |
| Vekt                                | 970 g                                                             |

