

## UP12-LOCK

Tannhjulspumpe - Oljeskiftekit

16432412

- Flow maks 22 l/min
- Trykk 3 bar
- Viskositet opptil 100 cP
- Temperatur -10°C til +60°C



### PRODUKTBESKRIVELSE

Tannhjulspumper av serien UP er spesielt egnet til flytting av rene medier som vann, kjølevæske, diesel, smøre- og hydraulikkoljer med moderat viskositet

UP3-CK er utstyrt med bærehåndtak, deksel, batteriklemmer og strømbryter for enkel flytting av pumpen til egnet sted.

### TEKNISKE DATA

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Flow maks.               | 22 l/min                    |
| Trykk maks.              | 3 bar                       |
| Tilkobling               | 1/2" BSP, Slangestuss 13 mm |
| Maks. sugehøyde          | 3 m                         |
| Materiale tannhjul       | Bronse                      |
| Materiale pumpehus       | Nikkelplettet messing       |
| Omgivelsestemperatur fra | -10 °C                      |
| Omgivelsestemperatur til | 60 °C                       |
| IP-klasse                | IP55                        |
| Vekt                     | 6 kg                        |
| Material akseltetning    | FKM                         |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Pumpestørrelse   | UP12-LOCK |
| Materiale aksel  | SS 316    |
| Materiale O-ring | NBR       |
| Motor power      | 360 W     |
| Spenning         | 12 V      |
| Viskositet       | 100 cSt   |
| Strømforbruk     | 19 A      |

