

## LYSGITTER SH4 STANDARD FINGERBESKYTTELSE

SH4-14-0300-S-8



- Rekkevidde opptil 10m
- Beskyttelseshøyde fra 300-2250mm
- Fås også med standard muting (SM)
- Fingerbeskyttelse



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Antall stråler       | 30                              |
| Beskyttet høyde      | 300 mm                          |
| Funksjon             | EDM, Manuell/Automatisk restart |
| Føleravstand         | 0,2-10 m                        |
| Materiale hus        | Aluminium                       |
| Matespenning         | 24 V DC                         |
| MTTFd                | 43 år                           |
| Oppløsning           | 14 mm                           |
| PL                   | e                               |
| Reaksjonstid         | 9 ms                            |
| SIL                  | 3                               |
| Spenningstoleranse   | ± 20%                           |
| Temperaturområde fra | -30 °C                          |
| Temperaturområde til | 55 °C                           |

| RECEIVER<br>STANDARD                                                              | EMITTER                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RX M12 MALE 8 PIN                                                                 | TX M12 MALE 5 PIN                                                                 |
|  |  |
| 1 - RESET/RESTART (white)                                                         | 1 - 24V (brown)                                                                   |
| 2- 24V (brown)                                                                    | 2 - TEST (white)                                                                  |
| 3- EDM SEL (green)                                                                | 3 - 0V (blue)                                                                     |
| 4- EDM (yellow)                                                                   | 4 - NOT CONNECTED (black)                                                         |
| 5- OSSD1 (grey)                                                                   | 5 - COM (grey)                                                                    |
| 6- OSSD2 (pink)                                                                   |                                                                                   |
| 7- 0V (blue)                                                                      |                                                                                   |
| 8- MAN_AUTO (red)                                                                 |                                                                                   |

