

LYSGITTER SH4 STANDARD HÅNDBESKYTTELSE

SH4-30-0300-S-8

SH4 Standard, 300/30mm, 20m



- Rekkevidde 20m
- Beskyttelsesområde fra 300-2250mm
- Konfigurering via kabler



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Antall stråler	12
Beskyttet høyde	300 mm
Funksjon	EDM, Manuell/Automatisk restart
Føleravstand	0,2-20 m
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
MTTFd	43 år
Oppløsning	30 mm
PL	e
Reaksjonstid	7 ms
SIL	3
Spenningstoleranse	± 20%
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	55 °C

RECEIVER STANDARD	EMITTER
RX M12 MALE 8 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - RESET/RESTART (white)	1 - 24V (brown)
2- 24V (brown)	2 - TEST (white)
3- EDM SEL (green)	3 - 0V (blue)
4- EDM (yellow)	4 - NOT CONNECTED (black)
5- OSSD1 (grey)	5 - COM (grey)
6- OSSD2 (pink)	
7- 0V (blue)	
8- MAN_AUTO (red)	

