

## KIT HAN B

6-24 Poler

10330060000  
HAN-KIT 6B sideinngang M20

- HAN 6B, 10B, 16B, 24B
- 16 A
- IP 65
- Aluminium



Pushing Performance  
Since 1945

### PRODUKTBESKRIVELSE

Komplette kit med overdel, underdel, innsatser, samt kabelnippel. Hus av type HAN B og innsatser av type HAN E.

HAN 6B kit inneholder:

09330062601 Hanninnsats

09330062701 Hunninnsats

19300061540 **Hus overdel**

09300060301 Hus underdel

10065002 Kabelnippel M20 messing

Lokk til overdel : 09300065423 (bestilles separat)

Lokk til underdel: 09300065425 (bestilles separat)

HAN 10B kit inneholder:

09330102601 Hanninnsats

09330102701 Hunninnsats

19300101521 Hus overdel

09300100301 Hus underdel

10065003 Kabelnippel M25 messing

Lokk til overdel : 09300105423 (bestilles separat)

Lokk til underdel: 09300105425 (bestilles separat)

HAN 16B kit inneholder:

09330162601 Hanninnsats

09330162701 Hunninnsats

19300160527 **Hus overdel**

09300160301 Hus underdel

10065004 Kabelnippel M32 messing

Lokk til overdel : 09300165422 (bestilles separat)

Lokk til underdel: 09300165425 (bestilles separat)

HAN 24B kit inneholder:

09330242601 Hanninnsats

09330242701 Hunninnsats

19300240527 **Hus overdel**

09300240301 Hus underdel

10065004 Kabelnippel M32 messing

Lokk til overdel : 09300245422 (bestilles separat)

Lokk til underdel: 09300245425 (bestilles separat)

## TEKNISKE DATA

| Tilkobling           | Skrutilkobling       |
|----------------------|----------------------|
| Antall poler         | 6+ ≡                 |
| Størrelse            | 6B                   |
| Gjenger              | M20                  |
| Bøyle                | Enkelbøyle           |
| Leder min.           | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Leder maks.          | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Merkestrøm           | 16 A                 |
| Merkespenning        | 500 V                |
| IP-klasse            | IP65                 |
| Temperaturområde fra | -40 °C               |
| Temperaturområde til | 125 °C               |
| Godkjenninger        | CSA, UL              |

