

**UNO-2272G**

UNO2272G-BASICDATA-CELERON

- iDoor teknologi
- Lavt energiforbruk
- Vifteløst design
- Fleksibel montering

**PRODUKT BESKRIVELSE**

Et kompakt system tilpasset mindre applikasjoner eller som noder i et større scadasystem.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

**TEKNISKE DATA****MASKINVARE**

<b>CPU</b>	Celeron J1900
<b>Antall kjerner CPU</b>	4
<b>Klokkefrekvens</b>	2 GHz
<b>Minne RAM</b>	2 GB

**INN-/UTGANGER**

<b>I/O-porter - audio</b>	3,5mm
---------------------------	-------

**GENERELL DATA**

<b>Godkjenninger</b>	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
<b>IP-klasse</b>	IP40
<b>Bredde</b>	132 mm
<b>Dybde</b>	88 mm
<b>Høyde</b>	47,3 mm
<b>Materiale kapsling</b>	Aluminium
<b>Vekt</b>	0,8 kg
<b>Effektforbruk</b>	20 W

<b>Driftspenning</b>	24 V DC
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	85 °C