

UNO-2362G

UNO2362G-BASICDATA

- iDoor teknologi
- Lavt energiforbruk
- Vifteløst design
- Fleksible montering

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Et kompakt system tilpasset mindre applikasjoner eller som noder i et større scadasystem.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

TEKNISKE DATA**MASKINVARE**

CPU	AMD T40E
Antall kjerner CPU	2
Klokkefrekvens	1 GHz
Minne RAM	2 GB

GENERELL DATA

Godkjenninger	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
IP-klasse	IP40
Bredde	164,8 mm
Dybde	106,5 mm
Høyde	47,3 mm
Materiale kapsling	Aluminium
Vekt	1 kg
Effektforbruk	24 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C

Oppbevaringstemperatur til

85 °C