

UNO-2473G

UNO2473G-BASICDATA-CELERON

- Passer for små og mellomstore applikasjoner
- DIN eller VESA montering
- Høy ytelse i forhold til forbruk



PRODUKTBESKRIVELSE

Et allsidig system tilpasset mindre / mellomstore applikasjoner eller som noder i et større scadasystem.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

TEKNISKE DATA

MASKINVARE

CPU	Celeron J1900
Antall kjerner CPU	4
Klokkefrekvens	2,42 GHz
Minne RAM	4 GB

INN-/UTGANGER

I/O-porter - audio	I/O
--------------------	-----

GENERELL DATA

Godkjenninger	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
IP-klasse	IP40
Bredde	227,8 mm
Dybde	149,3 mm
Høyde	61,5 mm
Materiale kapsling	Aluminium
Vekt	1,6 kg
Effektforbruk	48 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C

Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	85 °C