

TPC-1051WP

Panelmontert industri PC

TPC1051WP-BASICDATA

- 10,1" skjerm
- 16:9 wide multi touch
- IP66 i fronten
- For innfelt montasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Advantechs TPC-serie egner seg for alle typer applikasjoner. Siden de er IP66 i front, betyr det at de kan håndtere alt fra store industriapplikasjoner til rene skapapplikasjoner.

TPC-1051WP leveres med en lettere maskinvare som passer for klientprogrammer eller webbaserte tjenester.

Panelet er designet med "Trueflat" -teknologi som gjør at rammekanten ikke lenger syntes, og helhetsinntrykket oppfattes som meget godt.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

TEKNISKE DATA

MONITOR


Størrelse display	10,1
Skjermopløsning	1280x800
Displayformat	16:9
Synsvinkel	170/170
Bakgrunnsbelysning	LED
Luminans	300 cd/m ²
Kontrast	1300:1

MASKINVARE

CPU	Atom E3827
Antall kjerner CPU	2
Klokkefrekvens	1,75 GHz
Minne RAM	4 GB

GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
IP-klasse	IP66
Bredde	283,1 mm
Dybde	61,4 mm
Høyde	202,3 mm
Hullmål	274,6x193,8
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	Zinkplettert stål
Vekt	2,56 kg
Effektforbruk	36 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C



TPC-1051WP Panel Cut-out Dimensions: 274.6 x 193.8 mm

TPC-1051WP Panel Cut-out Dimensions: 274.6 x 193.8 mm