

## TPC-1551WP

Panelmontert industri PC

TPC1551WP-BASICDATA

- 15,6" skjerm
- 16:9 wide multi touch
- IP66 i fronten
- For innfelt montasje



### PRODUKTBESKRIVELSE

Advantechs TPC-serie egner seg for alle typer applikasjoner. Siden de er IP66 i front, betyr det at de kan håndtere alt fra store industriapplikasjoner til rene skapapplikasjoner.

TPC-1551WP leveres med en lettere maskinvare som passer for klientprogrammer eller webbaserte tjenester.

Panelet er designet med "Trueflat" -teknologi som gjør at rammekanten ikke lenger syntes, og helhetsinntrykket oppfattes som meget godt.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

## TEKNISKE DATA

### MONITOR

Størrelse display	15,6
Skjermopløsning	1366x768
Displayformat	16:9
Synsvinkel	170/160
Antall farger display	16,7
Bakgrunnsbelysning	LED
Luminans	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	500:1

### MASKINVARE

CPU	Atom E3827
Antall kjerner CPU	2
Klokkefrekvens	1,75 GHz

Minne RAM	4 GB
-----------	------

## GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
IP-klasse	IP66
Bredde	419,7 mm
Dybde	61,9 mm
Høyde	269 mm
Hullmål	412,4x261,7
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	Zinkplettert stål
Vekt	5 kg
Effektforbruk	48 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C