

TPC-1840WP

Panelmontert industri PC

TPC1840WP-BASICDATA

- 18,5" skjerm
- 16:9 wide multi touch
- IP66 i fronten
- For innfelt montasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Advantechs TPC-serie egner seg for alle typer applikasjoner. Siden de er IP66 i front, betyr det at de kan håndtere alt fra store industriapplikasjoner til rene skapapplikasjoner.

TPC-1840WP leveres med en lettere maskinvare som passer for klientprogrammer eller webbaserte tjenester.

Panelet er designet med "Trueflat" -teknologi som gjør at rammekanten ikke lenger syntes, og helhetsinntrykket oppfattes som meget godt.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

TEKNISKE DATA

MONITOR

Størrelse display	18,5
Skjermopløsning	1366x768
Displayformat	16:9
Synsvinkel	170/160
Antall farger display	16,7
Bakgrunnsbelysning	LED
Luminans	300 cd/m ²

MASKINVARE

CPU	AMD T56E
Antall kjerner CPU	2
Klokkefrekvens	1,65 GHz

Minne RAM	4 GB
-----------	------

GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
IP-klasse	IP66
Bredde	488 mm
Dybde	56,7 mm
Høyde	309 mm
Hullmål	479,3x300,3
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	ABS-plast
Vekt	7 kg
Effektforbruk	35 W
Driftspenning DC min.	18 V
Driftspenning DC maks.	32 V
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C