

AMAX-5580

PAC

AMAX-5580-C3000A

- AMAX-50xx Slice IO moduler
- CodeSys
- EtherCAT
- Liten formfaktor



PRODUKTBESKRIVELSE

AMAX-5580 med Intel® Core™ i7/i5/Celeron® og EtherCATSliceIO moduler er en kraftig, pålitelig og modulær PAC for alle industrielle applikasjoner.

Drevet av 6. generasjons Intel® Core™ i7/i5/Celeron-prosessorer med hastigheter opptil 2,6 GHz og opptil 8GB DDR4-minne er dette en perfekt PAC for krevende industrielle miljøer. Med 2 x GbE, 4 x USB 3.0, 2 x RS-232/422/485, 1 x VGA og 1 x HDMI porter, får du alle tilkoblingsmuligheter og allsidighet som du trenger. Med et kompakt og viftefritt design er den perfekt for DIN-skinne montering i kontrollskap. Med dobbelt strømintak og alarmutgang kan du være trygg på at systemet ditt vil forbli stabilt og sikkert.

Med maksimalt fire utvidelsesmuligheter på venstre side for AMAX-54xx-serien, og støtte for trådløs mPCIe-modul for 3G/LTE/Wifi/GPS, tilbyr enheten høy grad av fleksibilitet og skalerbarhet. Oppstrøms LAN-redundans (Intel Teaming Function) sikrer at systemet ditt forblir tilkoblet og operativt.

TEKNISKE DATA

MASKINVARE

CPU	Celeron 3955U
Antall kjerner CPU	2
Klokkefrekvens	2 GHz
Minne RAM	4 GB
Minne	DDR4

GENERELL DATA

Godkjenninger	CE, FCC, RoHS, UL
Bredde	139 mm
Dybde	78 mm
Høyde	102 mm

Materiale kapsling	Aluminium
Vekt	1,3 kg
Effektforbruk	15 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	85 °C