

## MIKSERE FOR IBC

10-P0000001

For miksing opp til 1500cST



- For viskositeter opp til 10 000cST
- Sirkulerer opp til 3 600 m<sup>3</sup>/h
- For beholdere opp til 30 000 liter



### PRODUKTBESKRIVELSE

FLUX-miksere for effektiv dispergering, emulgering, homogenisering, kjøling, oppløsning, blanding, nøytralisering, omrøring, sirkulering eller varmeveksling kan brukes for beholderstørrelser fra 30 til 30 000 liter.

FLUX sine miksere ble utviklet som et modulært system. Drivmotorene samsvarer med IEC-standard. Blandeakslene i lengder på 150 til 1800 mm tilbys i rustfritt stål 316 L eller med belegg i PVDF eller PE og kan dermed brukes til ulike typer væsker.

### TEKNISKE DATA

<b>IP-klasse</b>	IP55
<b>Materiale mikseraksel</b>	PE, Stål
<b>Materiale mikserblad</b>	PP
<b>Motor anbefalt</b>	3-fas 0,55kW 1000rpm
<b>Sirkulasjonsfrekvens</b>	156 m <sup>3</sup> /h
<b>Vekt</b>	13 kg
<b>Viskositet</b>	1500 cSt



