

## NØKKELBRYTER INCH-1

222001PF

NCH-1 M16 '2NC' - med PF aktuator (fleksibel)



- Miniatur plastikkhus
- 8 mulige plasseringer av aktuatoren
- Roterbart SS316 hode
- 2NC eller 1NC+1NO kontaktsett
- IP67 på huset og IP69 på hodet



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Arbeidstemperatur                   | -25..80°C                                                       |
| ATEX godkjent                       | Nei                                                             |
| Feste                               | 2 x M4                                                          |
| Godkjenninger                       | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| IP-klasse                           | IP67                                                            |
| Isolasjonsspenning                  | 600V ac                                                         |
| Kabelgjennomføring                  | M16                                                             |
| Kontaktfunksjon                     | 2NC                                                             |
| Materiale hode                      | SS316                                                           |
| Materiale sentral                   | Glassfiber polyester                                            |
| Maximum approach / withdrawal speed | 600                                                             |
| PFHd                                | $3.44 \times 10^{-8}$                                           |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| PL                          | e acc. ISO13849-1 |
| SIL                         | 3 acc. EN62061    |
| Spinning AC maks.           | 2500V ac          |
| Termisk strøm (Ith)         | 5 A               |
| Travel for positive opening | 6                 |

