

BERØRINGSFRI BRYTERE LMZ

412103

LMZ-U QC-M12 OSSD

- 2 sikre PNP-utganger (OSSD)
- Opp til PL e ved seriekobling
- Unikt kodet
- IP67/IP69K
- -25°C - 80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Aktiveringsavstand	12
Arbeidstemperatur	-25°C - 80°C
Contact rating max	24Vdc 0.2A
Feste	2 x M4
Godkjenninger	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP67, IP69K
Kabellengde	0,25
Kategori sikkerhet	4
Kontaktfunksjon	2 x OSSD, PNP
Lederareal	0,25 mm ²
Materiale sentral	SS316
PL	e acc. EN ISO13849-1
Recommended mounting gap	5
SIL	3 acc. IEC62061

Strøm min.

1mA

	8	Orange	Auxiliary Signal Output (+24 Vdc)
	5	Brown	Not used
	4	Yellow	Safety Input 1
	6	Green	Safety Output 1
	7	Black	Safety Input 2
	1	White	Safety Output 2
	2	Red	Supply +24 Vdc
	3	Blue	Supply 0 Vdc

