

KONTROLLER & TRANSMITTER

3436 / 6587 / 7687 Serien

MC6587

Serie 6587 for veggmontering



- Ulike parametere
- IP66 / IP65 / IP40
- Analoge, digitale og reléutganger

PRODUKTBESKRIVELSE

KONTROLLER & TRANSMITTER – FLEKSIBEL OG PRESIS VANNKVALITETSKONTROLL

Oppdag våre avanserte kontrollere og transmittere for nøyaktig måling og styring av vannkvalitet. Utviklet for krevende applikasjoner innen vannbehandling, industri, oppdrett og prosessanlegg, gir disse instrumentene deg pålitelig data og full kontroll over kritiske parametere.

Med støtte for flere sensorer og signaltyper kan du enkelt overvåke parametere som turbiditet, pH, konduktivitet, oksygen og mer – alt i ett system. Våre løsninger fra B&C Electronics er robuste, brukervennlige og tilpasset både mobil og fastmontert installasjon.

HVORFOR VELGE VÅRE KONTROLLERE OG TRANSMITTERE?

- Allsidig funksjonalitet – Støtte for flere sensorer og måleparametere gir deg fleksibilitet i oppsettet, enten det er for rent vann, avløpsvann eller prosesskontroll.
- Intuitiv drift & konfigurering – Stor grafisk skjerm og brukervennlig grensesnitt gjør det enkelt å sette opp og justere systemet etter dine behov.
- Fleksible utganger – Analoge 4–20 mA-utganger, RS485/Modbus-kommunikasjon og reléutganger gir effektiv integrasjon med eksisterende kontrollsystemer.
- Robust og driftssikker – Høye IP-grader (IP65/IP66) og industridesign sikrer lang levetid selv i tøffe miljøer.
- Mange installasjonsmuligheter – Velg veggmontasje, panelmontasje eller annen løsning som passer din applikasjon.

PERFEKT FOR MODERNE VANNOVERVÅKING

Enten du ønsker å bygge et komplett overvåkingssystem eller ønsker å utvide et eksisterende installert basert på pålitelige data, gir våre kontrollere og transmittere deg kontrollen du trenger – med fleksibilitet og presisjon i høysetet.

TILGJENGELIGE PARAMETERE:

- Turbiditet og suspenderte partikler
- Oppløst oksygen
- Ledningsevne og TDS
- pH / ORP
- Fritt restklor
- Kloroksid
- Restoppløst ozon
- Ulike typer oksidanter
- Temperatur

TEKNISKE DATA

Antall innganger	3
Bredde	256 mm
Display	Ja
Dybde	89 mm
Godkjenninger	CE

Høyde	230 mm
IP-klasse	IP65
Materiale hus	ABS-plast
Matespenning DC maks.	36 V DC
Matespenning DC min.	9 V DC
Montering	Veggmontering
Omgivelsestemperatur fra	-10 °C
Omgivelsestemperatur til	60 °C
Signaltype	4-20 mA, Modbus RTU
Type produkt	Kontrollenhet (CU)
Vekt	1360 g