

VENTILASJONSNIPPEL

DAK284

28410.0-00
CABLE GLAND VENTILATION DAK284 IP66 M12

- IP66 / IP67
- Dobbeltvirkende membran
- M12 ,M16, M20

PRODUKTBESKRIVELSE

Den innovative og ventilerte kabelgjennomføringen DAK 284 muliggjør sikker innføring av kabler og ledninger i en kapsling med kapslingsklasse IP66/IP67, samtidig som trykkutjevning i kapslingen/skapet oppnås.

Takket være et vanntett filter i skruforbindingen hindres smuss og vann i å trenge inn i skapet samtidig som man kan få trykkutjevning med i skap/skap.

Det dannes kondens ved trykkendringer og temperaturendringer i og utenfor el-skapet. Dette skjer for eksempel gjennom temperaturforskjellen mellom dag og natt. Det kan også oppstå problemer med støv dersom det oppstår undertrykk i forbindelse med trykkendringer. Undertrykket gjør at støv kryper inn i skapet gjennom dørsprekker mm.

Monteringsanvisning:

Lag et hull i huset og monter ventilasjonskabelinnføringen med en låsemutter. Pass på at pakningen er plassert på utsiden av huset, og at hullene er fri for grader.

(Luftkapasitet iht tekniske data gjelder ved en trykkforskjell på 70 mbar)

TEKNISKE DATA

Driftstemperatur	-20°C ... +80°C
Farge	Lysegrå
Godkjenninger	cULus, EAC, RoHS, UL, VDE
IP-klasse	IP66, IP67
Luftkapasitet	0,025 m³/h
Materiale hus	Plast
Materiale plastkåpe	Plast
Oppbevaringstemperatur	-20°C ... +80°C
Tiltrekkingsmoment maks.	2
Vekt	0,007 kg

(mm)

