

19" RACK VIFTE

LE019

01930.0-00

LE019 19" viffterack 3 vifter 486M3 230 VAC 50 Hz 45 W



- 972 m³/h
- Kulelagrede vifter
- IP20

PRODUKTBESKRIVELSE

LE019 er en kompakt, men høytytelsesvifte for 19" rack. Tilpasset for å ventilere med høy luftstrøm i f.eks dataservere og annet utstyr som krever høy luftstrøm for å klare applikasjonens levetid.

LE019 er også tilgjengelig med termostat for rask installasjon.

Ved bruk av LE019 i 19" skap

Ved bruk av viftekonsoll uten integrert termostat anbefales det å bruke f.eks. termostat ZR011 for regulering av temperaturen i applikasjonen, samtidig som det gir mulighet for å signalisere om overoppheting i tilfelle viftefeil.

Koble til den doble termostaten (ZR011) slik at "viftestyringen" styrer driften av viftekonsollen, og "varmestyringen" slik at den gir signal når varmen overskrider ønsket settpunkt. Du får dermed tidlig signal om at varmen er for høy i applikasjonen, og kan da kontrollere situasjonen før det er for sent.

Ved bruk av viftekonsoll med integrert termostat gir bruk av en ekstra termostat (f.eks. KTS011) ekstra sikkerhet ved å aktivere et signal hvis mulig. overoppheting i tilfelle viftefeil.

Andre spenninger er tilgjengelig på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Antall vifter	3
Beskyttelsesklasse	I (Jordet)
Bredde	430 mm
Byggedybde	208 mm
Driftstemperatur	-10°C ... +60°C
Dybde	208 mm
Effektforbruk	45 W
Frekvens	50 Hz
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324
Høyde	43,6 mm
IP-klasse	IP20

Levetid	50 000 h @ +25 °C (+77 °F) 65 % RH
Luftkapasitet	486 m ³ /h
Luftvolum friblåsende	486 m ³ /h
Lydnivå	55 dB
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale hus	Galvanisert plate
Materiale rotor	Plast
Materiale vifte	Aluminium
Oppbevaringstemperatur	-40°C ... +70°C
Spenning maks.	230 V ac
Spenning min.	230 V ac
Vekt	3 kg

