

TERMOELEKTRISK AVFUKTER

3039303

Termoelektrisk avfukter – TG 3039 Innfelt
mont/DIN/panel uten kondenspumpe

- Avfukter 23 ml/time
- For innendørs/utendørs applik.
- Vegg, innfelt eller DIN-skinne
- IP 56



PRODUKTBESKRIVELSE

Termoelektrisk avfukter TG 3039 er en avfukter som er tatt frem for å trekke ut fuktigheten i mindre el-tavler og skap. Driftsspenningen er 24 V DC

- For innendørs og utendørs applikasjoner
- Vedlikeholdsfri
- Fleksible montering måter: Vegg montert, innfelt eller for DIN-skinne
- IP 56
- Kondensvannpumpe finnes som tilbehør

Disse kan avfukte 23 ml/time.

Termoelektrisk avfukter fra Seifert som effektivt fjerner fuktighet fra skapet ditt for å beskytte elektroniske og elektriske komponenter mot kondens. Avfukteren finnes i varianter med eller uten kondenspumpe avhengig av forholdene der den skal installeres. Den kan monteres som en frittstående enhet i bunnen av skapet, på DIN-skinne eller innfelt i skapveggen.

DERFOR BØR DU VELGE EN AVFUKTER

Sammenlignet med skapvarmere er avfukteren en mer kostnadseffektiv løsning over tid. Uten å tilføre varme slipper du selve problemet. Med en effekt på 50W blir avfukteren mer økonomisk over tid og garanterer effektiv håndtering av fuktproblemet.

BRUKSOMRÅDER

Eksempler på bruksområder er utendørs skap med store temperaturvariasjoner mellom natt og dag, noe som fører til kondens.

APPLIKASJONSEKSEMPEL:

- Utendørs applikasjoner
- Nær kysten
- Marine applikasjoner
- Tropiske områder
- Innendørs i fuktige omgivelser

MONTERINGSALTERNATIVER:

- Plasseres i bunnen av skapet og holdes på plass med magneter.
- Enkel montering på DIN-skinne.
- Innfelt i skapveggen dersom plassen er begrenset. Denne typen montering krever et monteringssett for veggmontering (109305).

DRIFTSALTERNATIVER:

- Kan kobles direkte til 24 VDC for kontinuerlig avfukning (kun 50W).
- Kan kobles til hygrostat slik at avfukteren starter når det oppdages fukt i skapet.

ØVRIGE EGENSKAPER:

- Kondensvannet samles enten opp i en kum eller ledes ut av skapet.
- Avfukteren finnes i varianter med eller uten kondenspumpe.

OPPDAG MER AV DEN TERMOELEKTRISKE AVFUKTEREN**TEKNISKE DATA**

Dimensjoner	AxBxC (DxE)176x136x(72+61)
Effekt	50 W
Effekt maks.	58 W
Farge hus	Svart/grå
Godkjenninger	CE
IP-klasse kåpe	IP56
Maks. strøm	2,4 A
Materiale sentral	PC
Matespenning	24 V DC
Startstrøm	3,1 A
Strøm nominell	2,1 A
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	65 °C
Vekt	1,8 kg

