

FILTERVIFTE FOR UTEBRUK

01821.0-00

Filtervifte utendørs bruk 125x125 mm 230V AC 20m³/h
IP55 (innsug) (EL5450481)

- 20 m³/h
- IP55
- Utbyttbart filter fra utsiden
- Låsbart lokk



PRODUKTBESKRIVELSE

Denne filterviften benyttes først og fremst i apparatskap utendørs for å filtrere bort overskuddsvarme. Ventildekselet er av støtsikker plast som er UV-resistent, og ufølsomt for vær og vind. Gjennom å åpne den låsbare luken kommer man til filtret for rengjøring eller bytte, og beskyttelsesklassen er takket være filterkvaliteten og dekselets utforming IP55.

TEKNISKE DATA

Antall vifter	1
Bredde	165 mm
Byggedybde	65 mm
Driftstemperatur	-10°C ... +70°C
Dybde	127 mm
Effektforbruk	15 W
Farge	Lysegrå
Filtergrad	98 %
Flammeklasse	UL94-V0
Frekvens	50 Hz
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, UV - UL746C (f1), VDE

Hull mål	125x125 mm
Høyde	224 mm
IP-klasse	IP55
Levetid	50000 h
Luftkapasitet	20 m³/h
Luftvolum friblåsende	20 m³/h
Luftvolum friblåsende med F5-filter	12 m³/h
Lydnivå	40 dB
Materiale plastkåpe	Plast
Materiale rotor	Plast
Materiale vifte	Aluminium
Oppbevaringstemperatur	-40°C ... +70°C
Spenning maks.	230 V ac
Spenning min.	230 V ac
Vekt	1,2 kg

