

## KONTAKTORER 95-150 A

Marine godkjent

BF9500A024

Kontaktor 55 kW/95A 3-polt 24V AC

- 55-75 kW / 95-150 A
- Fra 55 mm bredde
- 3- og 4-polte
- Doble spoletilkoblinger



### PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbytere for enkel montasje med adapter.

Denne serien kontaktorer strekker seg fra 95 - 150 A og har en bredde på kun 73 mm. Ellers har den samme bredde og dybde om det er AC eller DC spole.

DC variantene har elektronisk spole slik at de kan brukes på ett brett innspenningsområde 20-48 VAC/DC, noe som forenkler lagerhold.

BF94 er en ny størrelse som også takler 95 A AC-3, men har litt lavere AC-1 rating. Denne er meget kompakt, kun 55 mm bredde.

BF95-BF150 med AC spole, 3-polt og 4-polt er Marine godkjent.

### TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Bredde	75 mm
Bryteve AC1	115 A
Bryteve AC3	55 kW
Bryteve AC3	95 A
Effektforbruk	80 W
Godkjenninger	CE, cULus, RoHS
Innkoblingseffekt AC-spole	300 VA
Isolasjonsspenning (Ui)	1000 V

<b>Mekanisk levetid</b>	15 millioner
<b>Merkespenning</b>	1000 V
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-60 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	80 °C
<b>Spolespenning AC</b>	24 V AC
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-50 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	70 °C
<b>Tilkoblingsareal maks.</b>	70 mm <sup>2</sup>

BF95 00A... - BF115 00A... - BF150 00A... three poles with RF110 thermal relay

