

MODULÆRE KONTAKTORER

RBC-serien

RBC20-200/AC230V

Bistabil installasjons kontaktor 20A/2xNO 230V AC
spole

- 20-32 A
- 230 V AC spole
- Bistabil / testknapp
- Brumfri



PRODUKTBESKRIVELSE

RBC er en bistabil kontaktor som bytter stilling ved puls, og holder seg der til det kommer ny puls. Den kan også bli manuelt styrt i front av kontaktoren. I tillegg så har du muligheten til å skru av impuls kontrollen, perfekt ved f.eks feilsøking. RBC egner seg ypperlig til lysstyring der du har brytere plassert på flere steder, og som "trapperele".

Med RBC har du både kontaktoren og selve trappereleet i samme enhet.

RBC kommer i to størrelser, 20A(2 polt) og 32A (4 polt)i henholdsvis 1 og 2 moduls bredde. Det finnes også hjelpekontakter som kan monteres på siden.

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Spolespenning AC	230 V AC
Spenning maks.	440 V
Effektforbruk	4 W
Arbeidsområde Un	-15 %/+10 % av Un
Tilslagsspenning	160 V

UTGANGSDATA

Antall kontakter	2
Kontaktmateriale	AgNi
Kontakttype	2 NO
Bryteveie strøm	20 A

Anbefalt last min.	100 mA/10 V
Fraslagsspenning	70 V
Fraslagstid	20...50ms
Tilslagstid	15...45 ms
Innrusningsstrøm	50 A
Innrusningsstrøm maks.	180 A

GENERELL DATA

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
IP-klasse	IP20
Vekt	132 g

