

KONTAKTORER 40-80 A

Marine godkjent

BF4000A024

Kontaktor 18,5 kW/40 A 3-polt 24V AC

- 18-45 kW / 40-80 A
- 55 mm bredde
- 3- og 4-polt
- Doble spoletilkoblinger



PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbytere for enkel montasje med adapter.

Denne nye serien kontaktorer strekker seg fra 40 - 80 A og har en bredde på kun 55 mm.

Ellers har den samme bredde og dybde om det er AC eller DC spole.

DC variantene har elektronisk spole slik at de kan brukes på ett brett innspenningsområde 20-48 VAC/DC, noe som forenkler lagerhold.

BF40-BF80 med AC spole, 3-polt og 4-polt er Marine godkjent.

TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Bryteve AC1	70 A
Bryteve AC3	18,5 kW
Bryteve AC3	40 A
Effektforbruk	2,3 W
Effektforbruk	15 VA
Godkjenninger	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Innkoblingseffekt AC-spole	210 VA
Merkespenning	1000 V
Oppbevaringstemperatur fra	-60 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Spolespenning AC	24 V AC
Temperaturområde drift fra	-50 °C
Temperaturområde drift til	70 °C

