

NYE GENERASJON LT 065

06500.0-00

Varmeelement PTC LT 065 50W 120-250V AC/DC



- 50-100 W / Hurtigtilkoblinger
- Selvbegrensende PTC
- Dobbeltisolert
- Loop design for effektivere spredning av varme

**PRODUKTBESKRIVELSE**

LT 065 er en ny generasjon varmeelementer fra Stego med forbedret varmeeffekt. Med såkalt Loop design gir denne en mer effektiv spredning av varmen.

Det er 50 % raskere installasjonstid på grunn av hurtig tilkoblinger av kabel (trykk på knappen, sett inn kabelen, slipp knappen). Tilkoblinger taker 0,5-1,5 mm² flerleder kabel med endehylse og enleder kabel fra 0,5-2,5 mm²

Serien er også vibrasjonssikker for tøffe forhold, f.eks. høy vibrasjonspåvirkning i miljøer som transport eller vindkraft. Disse er også sertifisert for bruk i jernbaneindustrien.

Driftsspenningen er 110-265V AC/DC

Det er anbefalt minimum 20 mm kjøleavstand på hver side, samt 50 mm over/under varmeelementet. Bredden er 57 mm.

TEKNISKE DATA

Beskyttelsesklasse	II (Dobbeltisolert)
Bredde	57 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Dybde	140 mm
Farge	Svart, Hvit
Fuktighet drift	<90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	RoHS 3, CE, UKCA, cRUus, EAC, UL E234324, VDE
Høyde	101 mm

IP-klasse	IP20
Nominell spenning	120-240 V AC/DC
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Sikring (treg)	6 A
Spenning maks.	265 V ac/dc
Spenning min.	110 V ac/dc
Startstrøm maks.	4 A
Temperatur 50 mm over varmelementet	<+80°C (+176°F)
Varmeeffekt	50 W
Varmekropp	Plast
Vekt	0,4 kg



