

VARMEELEMENT

CSK060

06040.0-00

Varmeelement PTC CSK060 10W 120-240V AC/DC
(EL5450426)

- 10-30 W
- Selvbegrensende PTC
- Dobbeltisolert
- Lav overflatetemperatur

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Et effektivt lite varmeelement på 10, 20 eller 30 W. Denne serien små effektive varmeelement har en rekke fordeler både ved montasje og ved drift. Plastikk isoleringen på disse elementene sørger for at de har en meget lav overflatetemperatur, maks. 85 °C. Fordelen med dette er at de kan monteres relativt nære andre komponenter i kapslingen og at faren for brannskader uteblir. Da elementet er dobbelt isolert behøver den heller ikke tilkobles jord leder. Varmekilden består av PTC element som gir lang og driftsikker levetid, selv om elementet er i kontinuerlig drift.

TEKNISKE DATA

Beskyttelseskasse	II (Dobbeltisolert)
Bredde	38
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Dybde	75
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE
Høyde	98
IP-klasse	IP20
Nominell spenning	120-240 V AC/DC
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Sikring (treg)	2 A

Spennin maks.	265 V ac/dc
Spennin min.	110 V ac/dc
Startstrøm maks.	1 A
Varmeffekt	10
Varmekropp	Plast
Vekt	0,2

Example of connection

