

NYE CS032 PLUS KOMMER!

Kommer Juli

03233.0-00
Varmevifte CS032PLUS 600-1200W 230VAC
DIN/skrumont.

- Variabel varmeeffekt etter behov 1200W-600W
- Push-in tilk / 23 % Energisparende
- For DIN-skinne eller skrumontering
- Kan monteres sideveis og opp ned

PRODUKTBESKRIVELSE

CS 032 Plus – varmeelement med vifte og PTC-varmeelement som pålitelig beskytter mot frost og kondens. CS 032 Plus varmviften er utstyrt med et brukervennlig temperaturjusteringshjul. Variabel varmeeffekt er mulig takket være intelligent styringsatferd. Den fleksible monteringsmuligheten (variabel) støtter optimal luftsirkulasjon.

En av fordelene med CS 032 Plus er energisparingen som er i eksemplet under 150 W per time. Om man regner x kr pr kwh blir det med x års drift en besparelse på xxx kr.

- Variabel varmeeffekt, avhengig av innstilt temperatur
- Intelligent styringsatferd, varmer fra 1200 W til 600 W avhengig av ønsket omgivelsestemperatur.
- Kraftige PTC-varmeelementer i et kompakt utførelse
- Push-in-terminaler for rask og sikker elektrisk tilkobling
- Kan monteres på DIN-skinne eller med skruer. (skrufeste forhindrer at man får montert noe for nære)

Kan monteres alle veier, eks mot venstre, høyre og opp ned.

Varmeviften krever en fri avstand på 20 mm på hver, 100 mm under og 500 mm over.

Varmer med 1200 W hvis temperaturdifferansen mellom ønsket temperatur og aktuell temperatur er mer enn 15 grader.

Varmer med 600 W hvis temperaturdifferansen mellom ønsket temperatur og aktuell temperatur er mindre enn 15 grader. Viften går med lavere hastighet.

Om det er for varmt (65 C) eller hvor ønsket temperatur er oppnådd, går viften for å sirkulere luften uten at varmeelement er på.

TEKNISKE DATA

Antall vifter	1
Beskyttelsesklasse	II (Dobbeltisolert)
Bredde	66
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Dybde	120
Farge	Svart
Flammeklasse	UL94-V0
Frekvens	50/60 Hz
Fuktighet drift	<90% RH

Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324
Høyde	96
IP-klasse	IP20
Kapsling	Plast UL94 V0 svart
Levetid	50 000 h @ +25 °C (+77 °F)
Luftkapasitet	100
Materiale hus	Plast
Montering	DIN-skinne, Skrufeste
Nominell spenning	230 V AC
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Sikring (treg)	12 A
Spenning maks.	240 V ac
Spenning min.	220-240 V ac
Startstrøm maks.	12 A
Tilkobling	2-polt klemmkobling for 1,0-2,5 mm ² kabel
Tiltrekkingmoment maks.	2
Varmeeffekt	1200
Varmekropp	Plast
Vekt	0,5
Vifte	Aksialvifte med kulelager