

INKLINOMETER IS40

1- og 2-dimensjonal med analoge utganger

IS40.14121

Inclinometer IS40 $\pm 360^\circ$ 4-20mA

- Høy nøyaktighet $\pm 0.2^\circ$. Oppløsning 0,01°
- Måleområde: 1-dim fra 0° til 360° / 2-dim $\pm 10^\circ$, 45°, 60°
- IP68 / IP69K
- Arbeidstemperatur -30°C til +70°C



PRODUKTBESKRIVELSE

IS40 har analoge utganger. Sensoren finnes for både 1-dimensjonal og 2-dimensjonal måling. Kommer i et kompakt og robust design. Den høye IP-klassifiseringen, og det utvidede temperaturområdet, gjør denne serien inclinometere ideelle for, for eksempel, mobile applikasjoner som kranbiler, tømmerbiler og skogsmaskiner.

Ta kontakt med oss for flere varianter av IS40.

TEKNISKE DATA

Analoge utganger	4-20mA
Frekvens	100 Hz
Godkjenninger	RoHS
IP-klasse	IP68, IP69K
Materiale hus	Plast
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC
Måleområde	$\pm 360^\circ$
Polaritetsbeskyttelse	Ja
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	70 °C

