

## M18 INDUKTIVE GIVERE AK-SERIE

Erstatter IS-serien

AK6/AP-1A

Ind M18 kort PNP NO 2m kabel Sn5mm

- 5-12mm avkjenningsavstand
- Flush eller non-flush
- PNP eller NPN
- IP67
- 2m kabel eller M8/M12 kontakt



### PRODUKTBESKRIVELSE

AK-serien induktive sensorer fra Datasening har en detekteringsavstand på 5-12mm og 2m kabel eller M8/M12 kontakt.

Fås med PNP eller NPN og NO, NC eller NO+NC utførelse. Både i flush eller non-flush utgave.

Det finnes også varianter med 0-10V og 4-20mA utgang.

### TEKNISKE DATA

Avkjenningsavstand	5 mm
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
IP-klasse	IP67
LED-indikering	Ja
Lengde	39 mm
Materiale hus	Forniklet messing, PBT
Matespenning	10-30 V DC
Montering	Innbyggbar
Output current max	400 mA
Størrelse	M18
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Induktiv
Utgang	PNP NO
Vekslingsfrekvens	2500 Hz

Vekt

95 g

