

## KONTAKTBLOKKER

### Flatstifttilkobling

33D01

Kontaktmodul 1NC flatstift

- Flatstifttilkobling



### PRODUKTBESKRIVELSE

Bacos kontaktblokker / LED-blokker finnes for flere forskjellige tilkoblingstyper. Skrumontasje, fjærklemme, kabelsko eller kretskortmontasje. Dette gjør det mulig å selv velge beste tilkoblingstype. Man kan benytte 6 stk. kontaktblokker ved å montere disse ovenpå hverandre. LED blokk monteres alltid i midten.

#### Forklaring



#### LED



### TEKNISKE DATA

Conventional free air thermal current Ith (DC13)	2,5 A
Elektrisk levetid	1 million cycles @ AC15: 120 V 3 A, 240 V 1,5 A. DC13: 125 V 0,22 A, 250 V 0,1 A.
Faston Size	6.35mm / 2 x 2.8mm
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse terminaler	IP20
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30

<b>Kontaktype</b>	1 NC
<b>Minimum operating current le (24Vdc)</b>	5
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	70 °C
<b>Rated insulation voltage ac (IEC 60947-1)</b>	320
<b>Rated insulation voltage ac (UL 508)</b>	300
<b>Rated operating current le (AC15/120V)</b>	6 A
<b>Rated operating current le (AC15/240V)</b>	3 A
<b>Rated operating current le (DC13/125V)</b>	0,55 A
<b>Rated operating current le (DC13/250V)</b>	0,27 A
<b>Støtspenning puls (Pollution 3)</b>	6
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C
<b>Termisk strøm Ith (AC15)</b>	10 A
<b>Vekt</b>	17

