

LASTBRYTER 16 A - 160 A

GA..A

GA025A

Lastskillebryter for DIN-skinne eller panelmontering.
25A

- 3-polt bryter
- Panel/DIN-skinne/Modulær

**PRODUKTBESKRIVELSE****KOMPAKT STØRRELSE**

De 3-polede 16-40 A bryterne er bare 36 mm brede og 63-125 A bryterne er 70 mm brede.

MODULÆRE

Lastbryterne leveres som 3-polet, men 4de pol kan kjøpes separat. Man får også N-, JORD- og signalkontakter som kan monteres på begge sider av bryteren uten verktøy.

TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Bredde	36
Bryteevne AC23 A 400 V	320 A
Dybde	70
Farge	Svart/grå
General purpose current ratings	25 A
Godkjenninger	CCC, CSA 22.2, cULus, EAC, EN60947-3, EN60947-1, Kema
Horsepower ratings 240 V	7,5
Horsepower ratings 480 V	15
Horsepower ratings 600 V	20
Høyde	78
IEC Normert strøm le AC21A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC21A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC21A 690 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 690 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 690 V	22
IEC rated operational current le AC23A/690 V	25 A
Isolasjonsspenning (Ui)	1000
Kortidsstrøm Icw rms	0,8
Maximum operating voltage	600
Montering	DIN-skinne 35mm, Skrufeste
Motor FLA current three-phase 240 V	22 A
Motor FLA current three-phase 480 V	21 A
Motor FLA current three-phase 600 V	22 A
Nominell kortslutningsstrøm rms	50
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C

Short circuit ratings	5
Short circuit ratings with fuse	RK5/35
Sluttestrøm AC23 A 400 V	400 A
Støtspenning puls (Pollution 3)	8
Temperaturområde drift fra	-25 °C
Temperaturområde drift til	55 °C
Termisk merkestrøm fri luft	25 A
Tilkoblingsareal	0,75-16 mm ²
Tiltrekkingsmoment maks.	2
Tiltrekkingsmoment min.	1,8
Vekt	0,146

